

Фасадные панели Döcke

1. Назначение и общая информация об изделии.

Фасадные панели Döcke – стеновой наружный отделочный материал, предназначенный для защиты фасада и цоколя от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида. Фасадные панели Döcke изготавливаются из полимеров методом литья под давлением.

СЕРИЯ ПРЕМИУМ

Берг



Штейн



Бург



Фелс



Штерн



Клинкер



Флемиш



СЕРИЯ СТАНДАРТ

Флемиш



Сланец



Дюфур



Алтай



Бург



2. Геометрические и логистические характеристики фасадных панелей Döcke.

№ п/п	Наименование	Рабочая длина, мм	Рабочая ширина, мм	Рабочая площадь, м²	Высота профиля, мм	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
ПРЕМИУМ									
1	Фасадная панель Берг	1015	434	0,44	17	17,9	10	1156x490x196	Гофрокартон
2	Фасадная панель Штейн	1098	400	0,44	25	21,3	10	1226x470x266	Гофрокартон
3	Фасадная панель Бург	946	445	0,42	22	18,3	10	1116x510x251	Гофрокартон
4	Фасадная панель Фелс	1052	425	0,45	30	21,2	10	1186x480x321	Гофрокартон
5	Фасадная панель Штерн	1073	427	0,46	25	21,2	10	1235x500x260	Гофрокартон
6	Фасадная панель Клинкер	998	406	0,41	21	18,4	10	1143x480x217	Гофрокартон
7	Фасадная панель Флемиш	1095	420	0,46	17,4	20	10	1225x495x190	Гофрокартон

№ п/п	Наименование	Рабочая длина, мм	Рабочая ширина, мм	Рабочая площадь, м ²	Высота профиля, мм	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
СТАНДАРТ									
9	Фасадная панель ФЛЕМИШ	1095	420	0,46	17,4	20	10	1225х495х190	Гофрокартон
10	Фасадная панель СЛАНЕЦ	930	406	0,38	26	18,3	10	1090х480х300	Гофрокартон
11	Фасадная панель ДЮФУР	1014	424	0,43	25	18,6	10	1200х500х260	Гофрокартон
12	Фасадная панель АЛТАЙ	1098	400	0,44	25	21,3	10	1226х470х266	Гофрокартон
13	Фасадная панель Бург	946	445	0,42	22	18,3	10	1116х510х251	Гофрокартон

3. Геометрические и логистические характеристики комплектующих к фасадным панелям Döcke.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
Углы ПРЕМИУМ							
1	Угол Берг		Отделка фасадных панелей Берг на внешних углах здания. Рабочая длина – 434 мм.	5,3	12	480х180х480	Гофрокартон
2	Угол Штейн		Отделка фасадных панелей Штейн на внешних углах здания. Рабочая длина – 400 мм.	5,2	9	530х215х435	Гофрокартон
3	Угол Бург		Отделка фасадных панелей Бург на внешних углах здания. Рабочая длина – 445 мм.	5,8	10	520х220х490	Гофрокартон
4	Угол Фелс		Отделка фасадных панелей Фелс на внешних углах здания. Рабочая длина – 425 мм.	4,5	8	525х215х460	Гофрокартон
5	Угол Штерн		Отделка фасадных панелей Штерн на внешних углах здания. Рабочая длина – 427 мм.	4,9	7	475х240х470	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
6	Угол Клинкер		Отделка фасадных панелей Клинкер на внешних углах здания. Рабочая длина – 406 мм.	6,7	10	525x240x445	Гофрокартон
7	Угол Флемиш		Отделка фасадных панелей Флемиш на внешних углах здания. Рабочая длина – 420 мм.	5,9	12	500x255x455	Гофрокартон
Углы СТАНДАРТ							
8	Угол Флемиш		Отделка фасадных панелей Флемиш на внешних углах здания. Рабочая длина – 420 мм.	5,9	12	500x255x455	Гофрокартон
9	Угол Сланец		Отделка фасадных панелей Сланец на внешних углах здания. Рабочая длина – 406 мм.	5,1	9	535x200x435	Гофрокартон
10	Угол ДЮФУР		Отделка фасадных панелей ДЮФУР на внешних углах здания. Рабочая длина – 424 мм.	4,1	8	480x180x480	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
11	Угол АЛТАЙ		Отделка фасадных панелей АЛТАЙ на внешних углах здания. Рабочая длина – 400 мм.	5,2	9	530x215x435	Гофрокартон
12	Угол Бург		Отделка фасадных панелей Бург на внешних углах здания. Рабочая длина – 445 мм.	5,8	10	520x220x490	Гофрокартон
13	Стартовый угол BERG, FLEMISH и ФЛЕМИШ		Начальный элемент для фиксации углов BERG, FLEMISH и ФЛЕМИШ на внешних углах здания.	2,3	80	226x226x206	Гофрокартон
14	Стартовый угол STEIN, STERN, СЛАНЕЦ, АЛТАЙ		Начальный элемент для фиксации углов STEIN, STERN, СЛАНЕЦ и АЛТАЙ на внешних углах здания.	1,9	50	226x226x206	Гофрокартон
15	Стартовый угол BURG, KLINKER		Начальный элемент для фиксации угла BURG и KLINKER на внешних углах здания.	1,9	50	226x226x206	Гофрокартон
16	Стартовый угол FELS		Начальный элемент для фиксации углов FELS на внешних углах здания.	1,9	50	226x226x206	Гофрокартон
17	Стартовый угол DUFOUR и ДЮФУР		Начальный элемент для фиксации углов DUFOUR и ДЮФУР на внешних углах здания.	1,8	50	226x226x206	Гофрокартон
18	Фасадный стартовый профиль		Начальный элемент для фиксации фасадных панелей. Длина – 1000 мм.	4,5	50	1005x145x85	Гофрокартон

4. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробов не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.