

Сайдинг Döcke ЛЮКС под камень

1. Назначение и общая информация об изделии.

Сайдинг Döcke ЛЮКС под камень – стеновой наружный отделочный материал из поливинилхлорида, предназначенный для защиты фасада здания от воздействия климатических и экологических факторов, придания ему аккуратного и законченного вида.

Бергарт



Роки



2. Геометрические и логистические характеристики панелей сайдинга Döcke ЛЮКС под камень.

№ п/п	Наименование	Рабочая длина, м	Рабочая ширина, мм	Высота профиля, мм	Рабочая площадь, м²	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Бергарт	1,809	285	28	0,52	18,9	14	1926х318х358	Гофрокартон
2	Роки	1,787	285	41	0,51	16,2	12	1926х318х358	Гофрокартон

3. Геометрические и логистические характеристики аксессуаров для сайдинга Döcke ЛЮКС под камень.

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
1	Угол Бергарт		Отделка внешних углов здания, облицованного сайдингом Döcke LUX под камень. Рабочая длина – 424 мм.	5,2	8	480х180х480	Гофрокартон
2	Угол Роки		Отделка внешних углов здания, облицованного сайдингом Döcke LUX под камень. Рабочая длина – 400 мм.	5,2	9	530х215х435	Гофрокартон
3	Стартовый профиль		Начальный элемент для фиксации сайдинга Döcke LUX под камень. Длина – 3000 мм.	24	66	3026х156х146	Гофрокартон
4	Стартовый угол ДЮФУР		Начальный элемент для фиксации углов Бергарт на внешних углах здания.	1,8	50	226х226х206	Гофрокартон

№ п/п	Наименование элемента	Внешний вид	Назначение и геометрические параметры	Вес упаковки брутто, кг	Кол-во в упаковке, шт	Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм	Тип упаковки
5	Стартовый угол Штейн, Штерн, СЛАНЕЦ, АЛТАЙ		Начальный элемент для фиксации углов Роки на внешних углах здания.	1,9	50	226x226x206	Гофрокартон

4. Правила хранения.

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами, длиной не менее длины перевозимого материала.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Упаковки необходимо хранить на сплошном основании, длина основания должна быть не менее длины упаковки сайдинга, не допускается свисание пачек по краям.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35°C до +50°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать паллеты или стеллажи, при этом высота складирования коробов не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
 - без упаковки производителя;
 - под прямыми солнечными лучами;
 - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, www.docke.ru.