

Технический лист

DELTA®-INSIDE-TEXX

Соединительная лента для воздухо-
и пароизоляционных плёнок.



Характеристика	Значение
Назначение	Односторонняя лента с высокой силой сцепления для герметичного соединения пароизоляционных плёнок в зоне нахлёста с лицевой стороны. Может применяться для линейного примыкания плёнок к металлу, твёрдому пластику и гладкой древесине. Подходит для плёнок DELTA®-HEAT REFLEX, DELTA®-AIRVAP, DELTA®-NOVAFLEXX, DELTA®-LUXX, DELTA®-NEOVAP 20. Только для применения внутри помещений. Не допускается использование ленты для работы с водозащитными подкровельными плёнками. Лента не предназначена для выполнения примыканий сложной формы.
Материал	Основы ленты из бумаги повышенной прочности, ламинированной полиэтиленом с обеих сторон; клеящий слой из модифицированного акрилата. Лента имеет защитный слой из силиконизированной бумаги.
Требования к поверхности основания. Ограничения по применению.	- Основание должно быть чистым, гладким, сухим, без пыли, жира и инея; - Непрочное основание необходимо обработать праймером; - Ленту не следует применять с плёнками из вторичного сырья с добавками из хлорпарафина, снижающими прочность адгезии; - Клеящая способность ленты может уменьшиться при работе с ОСП (OSB) из-за миграции веществ (например, гексаналя); - Не следует использовать ленту в саунах и бассейнах.
Длина/ширина	40 м / 60 мм
Упаковка	10 рулонов (400 п. м.) / коробка;
Условия хранения	от +5 °С до +30°С / 24 месяца, использование после 24 месяцев допускается после проверки работоспособности на стройплощадке.
Срок хранения	24 месяца, срок использования не ограничен
Температурная стабильность	от -40 °С до +80 °С
Температурный диапазон применения	от +5 °С до +40 °С

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Дата подготовки 01.12.2025