

Технический лист

DELTA®-EASYFIXX R

Контактный водостойкий клей-спрей/праймер



Характеристика	Значение
Назначение	Клей-спрей DELTA®-EASYFIXX R предназначен для грунтования (создания прочной липкой поверхности) и применения клеящих лент на пористых основаниях: штукатурка, кирпич, бетон, любые минеральные основания, МДВП, древесина, ОСП, ЦСП, CLT, фанера, ГКЛ, ГВЛ, металл. Применение внутри и снаружи помещения.
Применение	Равномерно распылить на основание с расстояния примерно 15-20 см. DELTA®-EASYFIXX R можно наносить на обе склеиваемые поверхности или только на одну сторону. Оптимальная адгезия достигается при нанесении на обе поверхности. Позволяет изменять ширину факела при распылении благодаря поворотной форсунке.
Состав	Синтетические каучуки <30%, растворители <15%, добавки адгезионные <5%, углеводородный пропеллент >15%
Требования к поверхности основания	Основание должно быть чистым, сухим, без пыли, инея и жира (см. инструкции по применению клеящих продуктов DELTA®).
Объём баллона	520 мл
Расход	До 4 м²/баллон; до 40 пог.м. клеевого шва шириной 10 см на 1 баллон.
Время схватывания	Зависит от влажности и температуры воздуха/основания. Полная адгезия через 24 часа после приклеивания.
Температурный диапазон применения	Оптимальный диапазон от +15 °C до +30 °C при температуре окружающей среды и компонентов.
Условия хранения	от +5 °C до +30 °C в закрытых и хорошо проветриваемых помещениях без прямого воздействия солнца и вдали от приборов отопления.
Срок годности	36 месяцев. Для использования по окончании срока годности проверить на распыляемость продукта из баллона.
Паропроницаемость клеевой плёнки	Не менее 0,05 мг/(м²ч*Па)

Произведено в России по ТУ 20.52.10-015-32415961-2023.
Товар сертифицирован.
Безопасность подтверждена СГР.

Дата подготовки 16.03.2026