



SCHIEDEL

PERMETER PRO 25/50

Двухконтурная модульная утепленная дымоходная система, состоящая из внутренней трубы из кислотостойкой нержавеющей стали толщиной 1 мм и наружной окрашенной трубы из оцинкованной стали, с проложенной между ними рулонной теплоизоляцией 25 или 50 мм, а также соединительных и крепежных элементов, окрашенных термостойкой или порошковой краской.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отвод продуктов сгорания из печей, каминов и котлов, работающих на таких видах топлива как: дрова, пеллеты, газ и дизель.

СПОСОБ МОНТАЖА

Насадное, настенное или напольное подключение к отопительному прибору.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Рекомендована при повышенной кислотной нагрузке.



Продукция прошла испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте противопожарной обороны МЧС России.



Отличается надежностью и долговечностью. Обладает повышенной коррозионной стойкостью. Предоставляется расширенная гарантия 12 лет.



Устойчива к возгоранию сажи и сохраняет герметичность при температуре дымовых газов до 1000 °C.



Включает рулонную теплоизоляцию из экологически чистого материала на основе оксидов кремния, магния и кальция, без оксида алюминия, сохраняющую физико-химические свойства при нагреве до 1000 °C.



Позволяет уменьшить нормированные противопожарные разделки (безопасные расстояния от ствола дымохода до горючих материалов).



Обеспечивает высокую скорость, удобство и точность монтажа благодаря выверенной геометрии и жесткости конструкции.



Оснащена раструбным соединением, защищенным от попадания влаги в изоляцию (класс давления N1) без применения уплотнительных колец и герметиков.



Совместима со всеми стальными системами Schiedel (ICS, PM Pro, PM Ultra, PM Эстет).



Выделяется стильным лаконичным дизайном, эстетичными цветовыми решениями и покрытиями, подчеркивающими изысканность интерьера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя, ед. измерения	Значение
Место установки	вне помещений, внутри помещений
Диаметр внутреннего канала, мм	130, 150, 200, 250, 300, 350, 400
Виды топлива	дрова, пеллеты, газ, жидкое топливо
Рабочая температура дымовых газов, °C Класс по EN1856	≤ 600 T600
Устойчивость к возгоранию сажи (нагрев до 1000°C)	да
Класс давления: под разрежением (N1), Па под давлением (P1), Па	40 200 ¹
Внутренняя труба: материал марка стали толщина, мм	нержавеющая сталь AISI 316L 1 ²
Наружная труба: материал толщина, мм тип покрытия масса покрытия, г/м ²	горячеоцинкованная сталь ² 0,5 цинковое (Ц) ² 180 ²
Теплоизоляция: Толщина одеяла, мм плотность, кг/м ³ толщина, мм рабочая температура, °C Коэффициент теплопроводности λ, Вт/мК: при 200 °C	рулонное минеральное одеяло 13 96 25 ≤ 1100 0,05
Окраска порошковая Окрашиваются элементы Цвета	изолированные RAL9005, NCS7500, RAL9016
Окраска термостойкая Цвета Рабочая температура, °C	стартовые/завершающие RAL9005, NCS7500, RAL9016 800

Примечания
1 — при установке силиконовых уплотнительных манжет в раструбных соединениях
2 — наружная труба в тройнике 45° с г.350 выполняется из AISI304 0,6 мм

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать вертикально в один ярус. Поставляется на поддонах (120х80). Каждый элемент, за исключением крепежных аксессуаров, упакован в индивидуальную картонную коробку. Стартовые и завершающие элементы комплектуются инструкцией по монтажу. Поддоны упаковываются в брендированный полиэтиленовый термоусадочный мешок или в стретч-пленку. Защищать от влаги.